



Productspecificatie

PP-touw, 1000 m/kg

Algemeen

Cat.nr. STR1000b/STR1000w

Subcategorie Touw

Soort kwekerij Groente

Beschrijving PP-touw inclusief uv-bescherming voor de (hoge) draadteelt van groente

Kleur Zwart/wit/verkrijgbaar in verschillende kleuren

Type Soft

Technische specificaties

Parameter	Waarde	Eenheid	Tolerantie
Materialen	PP + uv-bescherming	N.v.t.	-
Lengte/kg	1000	meter/kg	±100
Breeksterkte	40	kgf	±5%
Anti-uv-gehalte	2	%	min.
Lengte op spoel	6000	m	-
Spoelgewicht	6	kg	-

Duurzaamheid

Vermindering van 50% van de breeksterkte na 1 teeltseizoen onder de volgende omstandigheden:

- Temp.: 1 °C tot 45 °C
- Vochtigheid: tot 96% bij 40 °C
- Uv-straling: 180 (kLy/jaar)
- Chemische weerstand:
 - Overvloedig gebruik van chemicaliën die chloor/zwavel bevatten, kan een versnelde afbraak van het touw veroorzaken
 - Gevoelig voor chemicaliën die metalen bevatten zoals Fe (ijzer), Cu (koper), Zn (zink) enz.

Bewaren

1 jaar onder de volgende omstandigheden:

- In de originele verpakking
- **Binnen (beschermen tegen zon) op een droge plaats**
- Temperatuur: -5 °C tot 80 °C

Verpakking

Zyl. Spoel, begin aan de binnenzijde
 Spoelgewicht: 6 kg
 Spoelen per pallet: 80/180 spoelen
 Spoelen per laag: 20 spoelen x 4 lagen



Productspecificatie

PP-Touw, 1200 m/kg

Algemeen

Cat.nr. STR1200b/STR1200w

Subcategorie Touw

Soort kwekerij Groente

Beschrijving PP-touw inclusief uv-bescherming voor de (hoge) draadteelt van groente

Kleur Zwart/wit/verkrijgbaar in verschillende kleuren

Type Soft

Technische specificaties

Parameter	Waarde	Eenheid	Tolerantie
Materialen	PP + uv-bescherming	N.v.t.	-
Lengte/kg	1200	meter/kg	+50, -100
Breeksterkte	30	kgf	±5%
Anti-uv-gehalte	2	%	min.
Lengte op spoel	7200	m	-
Spoelgewicht	6	kg	-

Duurzaamheid

Vermindering van 50% van de breeksterkte na 1 teeltseizoen onder de volgende omstandigheden:

- Temp.: 1 °C tot 45 °C
- Vochtigheid: tot 96% bij 40 °C
- Uv-straling: 180 (kLy/jaar)
- Chemische weerstand:
 - Overvloedig gebruik van chemicaliën die chloor/zwavel bevatten, kan een versnelde afbraak van het touw veroorzaken
 - Gevoelig voor chemicaliën die metalen bevatten zoals Fe (ijzer), Cu (koper), Zn (zink) enz.

Bewaren

1 jaar onder de volgende omstandigheden:

- In de originele verpakking
- **Binnen (beschermen tegen zon) op een droge plaats**
- Temperatuur: -5 °C tot 80 °C

Verpakking

Zyl. Spoel, begin aan de binnenzijde
 Spoelgewicht: 6 kg
 Spoelen per pallet: 80/180 spoelen
 Spoelen per laag: 20 spoelen x 4 lagen



Productspecificatie

PP-teeltdraad, 1500 m/kg

Algemeen

Cat.nr.	STR1500b/STR1500w
Subcategorie	Touw
Soort kwekerij	Groente
Beschrijving	PP-touw inclusief uv-bescherming voor de (hoge) draadteelt van groente
Kleur	Zwart/wit/verkrijgbaar in verschillende kleuren
Type	Soft

Technische specificaties

Parameter	Waarde	Eenheid	Tolerantie
Materialen	PP + uv-bescherming	N.v.t.	-
Lengte/kg	1500	meter/kg	+50, -100
Breeksterkte	24	kgf	±5%
Anti-uv-gehalte	2	%	min.
Lengte op spoel	9000	m	-
Spoelgewicht	6	kg	-

Duurzaamheid

Vermindering van 50% van de breeksterkte na 1 teeltseizoen onder de volgende omstandigheden:

- Temp.: 1 °C tot 45 °C
- Vochtigheid: tot 96% bij 40 °C
- Uv-straling: 180 (kLy/jaar)
- Chemische weerstand:
 - Overvloedig gebruik van chemicaliën die chloor/zwavel bevatten, kan een versnelde afbraak van het touw veroorzaken
 - Gevoelig voor chemicaliën die metalen bevatten zoals Fe (ijzer), Cu (koper), Zn (zink) enz.

Bewaren

1 jaar onder de volgende omstandigheden:

- In de originele verpakking
- **Binnen (beschermen tegen zon) op een droge plaats**
- Temperatuur: -5 °C tot 80 °C

Verpakking

Zyl. Spoel, begin aan de binnenzijde
 Spoelgewicht: 6 kg
 Spoelen per pallet: 80/180 spoelen
 Spoelen per laag: 20 spoelen x 4 lagen